



## Réaction au feu A1

# LISAPLAC® BA 13

Plaque de plâtre classée A1 en réaction au feu. Parements de couleur gris clair. Particulièrement destinée à la réalisation d'ouvrages nécessitant le classement A1.



## Bénéfices

### Protection incendie

- Classement en réaction au feu A1 (incombustible)

## Description

Poids au m <sup>2</sup>	9.3 kg/m <sup>2</sup>
Épaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Épaisseur réelle	12.5 mm
Matière	Plâtre
Application	Cloison Doublage intérieur de mur Gaine technique Plafond

## Caractéristiques techniques

Pare vapeur	Non	Réaction au feu	A1
Type de plaque	A	Résistance thermique	0.04 mK/W
Type de produit	Plaque de plâtre A1		

Numéro DoP	PL002
Norme européenne	EN 520:2004+A1:2009
Etiquette Sanitaire	A+

## Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids (kg)	Hauteur (m)	Longueur(m)	Largeur (m)	Délai
P10032500	Lisaplac® BA 13 120/250	3496250082076	Pile de 50 Plaque(s)	27.9	0.013	2.500	1.200	J+6
P10033000	Lisaplac® BA 13 120/300	3496250082113	Pile de 50 Plaque(s)	33.48	0.013	3.000	1.200	

## Info-tri du produit

