



Temps de prise court

LUTÈCE® 2000 C 25KG

Plâtre allégé, à prise courte, pour l'enduisage des murs et plafonds.

Bénéfices

Productivité chantier

Plâtre onctueux et souple

Productivité chantier

Utilisable immédiatement après le gâchage

Productivité chantier

Temps de séchage rapide

Description

Caractéristiques techniques

| | | | |
|-----------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|
| Taux de gâchage | à consistance (73%) | Réaction au feu | A1 |
| Type de plâtre | B4/50/2 enduit au plâtre allégé | Numéro DoP | PEM001 |
| Granulométrie | Fin | Norme européenne | EN 13279-1:2008 |
| Type de produit | Plâtre allégé | Etiquette Sanitaire | A+ |

| | |
|--|--|
| Durée d'utilisation | 1 h 15 |
| Temps de finition | Temps de prise court |
| Délai minimum avant finition | 2 semaines (selon la saison et l'aération des locaux) |
| Consommation moyenne par cm d'épaisseur | 8,5 |

Références & Conditionnements

| Code article | Nom article | EAN de l'unité de base | Conditionne- ment | Poids (kg) | Hauteur (m) | Lon- gueur(m) | Largeur (m) | Délai |
|--------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| L10013A5121 | Lutèce® 2000 Court 25kg 50sc | 3496250479913 | Palette de 50 Sac(s) | 25.0 | 0.140 | 0.600 | 0.390 | J+2 |

Info-tri du produit