



L'isolant pour les points singuliers

MULTIMAX 30 NU

Panneau de laine de verre semi-rigide



Bénéfices

MISE EN OEUVRE FACILE

- Laine semi-rigide pour un calage facile et un maintien durable entre les montants.
- Produit léger.

UNE PERFORMANCE MAXIMALE DANS UN ENCOMBREMENT MINIMAL

- Conductivité thermique de 0,030 W/(m.K).
- Excellentes performances thermo-acoustiques.
- Confort thermique en hiver comme en été.
- Bonne résistance à l'humidité

Solutions

Isolation des murs par l'extérieur par une façade ventilée pour le collectif

Isolation entre et sous chevrons

Optima Murs

Isolation des façades ventilées en 1 ou 2 couches

Isolation des combles aménagés pour charpente traditionnelle en rénovation en deux couches

Description

Conductivité thermique	0.03 W/(m.K)
Réaction au feu	A1
Absorption d'eau à court terme (Ws)	< 1
Perméabilité à la vapeur (MU)	2.0
Résistance à l'écoulement de l'air (Afr)	15.0

Certificat Acermi	25/018/1764
Numéro de la DoP	0001-12

Références & Conditionnements

*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Forme de conditionnement

Les panneaux sont comprimés puis conditionnés en colis sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.

Info-tri du produit

