



Hautes performances acoustiques

PLACO® DUO'TECH® 19

Plaque de plâtre composée de deux parements spécifiques de 9,5 mm et d'un film acoustique, permettant d'atteindre d'excellentes performances acoustiques.



Bénéfices

Gain de place

- Possibilité gain de place : cloisons de 85 mm

Productivité chantier

- Gain de temps à la pose grâce au système mono-parement en largeur 900 mm

Isolation phonique

- Performances acoustiques optimisées

Description

Poids au m ²	17.3 kg/m ²
Epaisseur arrondie de la plaque	19 mm
Epaisseur réelle	19 mm
Matière	Plâtre
Application	Cloison Doublage intérieur de mur

Caractéristiques techniques

Pare vapeur	Non	Numéro DoP	PL010
Type de plaque	I	Norme européenne	EN 14190:2014
Type de produit	Plaque de plâtre multicouches	Etiquette Sanitaire	A+
Réaction au feu	A2-s1,d0	Numéro ATEC/DTA	9/14-980
Résistance thermique	0.05 mK/W		

Données environnementales

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids (kg)	Hauteur (m)	Longueur(m)	Largeur (m)	Délai
P25622800	Placo® Duo-Tech® 19 90/280	3496250211339	Pile de 40 Plaque(s)	44.1	0.019	2.800	0.900	
P25623000	Placo® Duo-Tech® 19 90/300	3496250238039	Pile de 40 Plaque(s)	47.25	0.019	3.000	0.900	J+6
P25622500	Placo® Duo-Tech® 19 90/250	3496250339361	Pile de 40 Plaque(s)	39.375	0.019	2.500	0.900	J+5

Info-tri du produit

