



Très haute performance acoustique

PLACO® DUO'TECH® 25 ACTIV'AIR®

Plaque de plâtre à très hautes performances acoustiques, haute dureté superficielle et intégrant l'innovation Activ'Air®.



Bénéfices

Isolation phonique

- Très hautes performances acoustiques : jusqu'à 66 dB en cloison séparative SAD 160

Productivité chantier

- Gain de temps à la pose grâce au système mono-parement en largeur 900 mm

Protection incendie

- Résistance au feu EI60 en cloisons distributives avec joints horizontaux en vis à vis non protégés et boîtiers électriques non protégés

Qualité de l'air

- Activ'Air® peut réduire jusqu'à 80% la concentration de formaldéhyde dans l'air ambiant (pour un rapport surface Activ'Air® / volume égal à 1,3)

Description

Poids au m ²	21.3 kg/m ²
Épaisseur arrondie de la plaque	25 mm
Épaisseur réelle	25 mm
Matière	Plâtre
Application	Cloison Doublage intérieur de mur

Caractéristiques techniques

Pare vapeur	Non	Réaction au feu	A2-s1,d0
Type de plaque	I	Résistance thermique	0.07 mK/W
Type de produit	Plaque de plâtre multicouches Activ'Air®	Numéro DoP	PL010
		Norme européenne	EN 14190:2014
		Etiquette Sanitaire	A+

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids (kg)	Hauteur (m)	Longueur(m)	Largeur (m)
P25323000	Placo® Duo'Tech25 Activ'Air® 90/300	3496250216563	Pile de 30 Plaque(s)	60.21	0.025	3.000	0.900

Info-tri du produit

