



Très haute performance acoustique

PLACO® DUO'TECH® 25 MARINE

Plaque de plâtre hydrofugée composée de deux parements spécifiques de 13 mm et d'un film acoustique, permettant d'atteindre des performances acoustiques exceptionnelles.



Bénéfices

Isolation phonique

- Très hautes performances acoustiques : jusqu'à 66 dB en cloison séparative SAD 160

Productivité chantier

- Gain de temps à la pose grâce au système mono-parement en largeur 900 mm

Protection incendie

- Résistance au feu EI60 en cloisons distributives avec joints horizontaux en vis à vis non protégés et boîtiers électriques non protégés

Pièces humides

- Haute résistance à l'humidité (locaux EB+privatifs uniquement)

Description

Poids au m ²	21,3 kg/m ²
Epaisseur arrondie de la plaque	25 mm
Epaisseur réelle	25 mm
Matière	Plâtre
Application	Cloison Doublage intérieur de mur

Caractéristiques techniques

Pare vapeur	Non	Numéro DoP	PL010
Type de plaque	I	Norme européenne	EN 14190:2014
Type de produit	Plaque de plâtre multicouches hydrofugée	Etiquette Sanitaire	A+
Réaction au feu	A2-s1,d0	Numéro ATEC/DTA	9/14-980
Résistance thermique	0,07 mK/W		

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Poids (kg)	Hauteur bte (m)	Longueur bte (m)	Largeur bte (m)	Délai
P25432500	Placo® Duo'Tech® 25 Marine 90/250	3496250174221	50.625	0.025	2.500	0.900	J+2
P25432600	Placo® Duo'Tech® 25 Marine 90/260	3496250173965	52.65	0.025	2.600	0.900	J+2
P25432800	Placo® Duo'Tech® 25 Marine 90/280	3496250173989	56.7	0.025	2.800	0.900	J+2
P25433000	Placo® Duo'Tech® 25 Marine 90/300	3496250174009	60.75	0.025	3.000	0.900	J+2

Info-tri du produit

