



Haute dureté

## PLACODUR® BA 13

Plaque de plâtre dont la dureté superficielle a été renforcée par densification du plâtre.



### Bénéfices

#### Haute résistance

- Plaque haute dureté (empreinte de billage inférieure ou égale à 15mm)

**Facilement identifiable** Parements de couleur jaune

#### Productivité chantier

- Mise en œuvre simple, sans accessoires spécifiques

### Description

Poids au m <sup>2</sup>	11,5 kg/m <sup>2</sup>
Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Epaisseur réelle	12,5 mm
Matière	Plâtre
Application	Cloison Doublage intérieur de mur Gaine technique Plafond

## Caractéristiques techniques

Pare vapeur	Non	Numéro DoP	PL001
Type de plaque	I	Norme européenne	EN 520:2004+A1:2009
Type de produit	Plaque de plâtre Haute Dureté	Etiquette Sanitaire	A+
Réaction au feu	A2-s1,d0		
Résistance thermique	0,04 mK/W		

## Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Poids (kg)	Hauteur bte (m)	Longueur bte (m)	Largeur bte (m)	Délai
P04302500	Placodur® BA 13 NF 120/250	3496250082526	35.4	0.013	2.500	1.200	J+2
P04302600	Placodur® BA 13 NF 120/260	3496250082540	36.816	0.013	2.600	1.200	J+2
P04302800	Placodur® BA 13 NF 120/280	3496250082601	39.648	0.013	2.800	1.200	J+6
P04303000	Placodur® BA 13 NF 120/300	3496250082663	42.48	0.013	3.000	1.200	J+2

## Info-tri du produit

