



Haute résistance au feu

PLACOFLAM® BA 15

Plaque de plâtre à haute résistance au feu de couleur rose. Particulièrement destinée à la réalisation d'ouvrages nécessitant des degrés coupe-feu élevés.



Bénéfices

- Productivité chantier
- Mise en œuvre simplifiée de plafonds coupe-feu en association avec le système Stil Flam®
- Parements de couleur rose

Description

Poids au m ²	12,6 kg/m ²
Epaisseur arrondie de la plaque	15 mm
Epaisseur réelle	15 mm
Matière	Plâtre
Application	Cloison Plafond Doublage

Caractéristiques techniques

Pare vapeur	Non	Réaction au feu	A2-s1,d0
Type de plaque	F	Résistance thermique	0,04 mK/W
Type de produit	Plaque de plâtre		

Numéro DoP PL001
Norme européenne EN 520:2004+A1:2009
Etiquette Sanitaire A+

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Poids (kg)	Hauteur bte (m)	Longueur bte (m)	Largeur bte (m)	Délai
P03502400	Placoflam® BA 15 NF 120/240	3496250151987	37.152	0.015	2.400	1.200	J+2
P03502500	Placoflam® BA 15 NF 120/250	3496250083424	38.7	0.015	2.500	1.200	J+2
P03502600	Placoflam® BA 15 NF 120/260	3496250083448	40.248	0.015	2.600	1.200	J+6
P03503000	Placoflam® BA 15 NF 120/300	3496250083486	46.44	0.015	3.000	1.200	J+2

Info-tri du produit

