



### Finition du joint parfaite

## PLACOJOINT® GDX 25KG

Enduit poudre à séchage permettant le traitement manuel ou mécanique des joints avec bande papier. Le redoublement des joints se fait après durcissement complet de l'enduit et dépend essentiellement des conditions climatiques (12 à 48 heures).



### Bénéfices

#### Finition soignée

- Haute qualité de finition

#### Solution esthétique

- Blancheur optimale

#### Productivité chantier

- Ponçage très facile

#### Productivité chantier

- Excellente glisse

#### Productivité chantier

- Application manuelle ou mécanique (Bazooka™)

### Description

## Caractéristiques techniques

Taux de gâchage	Environ 11 à 12 litres d'eau pour un sac de 25kg	Outils d'application	Couteau, Platoir, Bazooka™
Type de produit	Enduit poudre à séchage	Consommation minimum	330 g/m <sup>2</sup>
Réaction au feu	A2-s1,d0	Précautions d'emploi	Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérisées
Numéro DoP	PEM021	Délai minimum avant finition	24 à 72 heures
Norme européenne	EN 13963:2005		
Etiquette Sanitaire	A+		
Numéro QB	18-99-813		

## Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids (kg)	Hauteur (m)	Longueur(m)	Largeur (m)	Délai
A89500000	Placojoint® GDX 25kg 60sc	3496250007888	Palette de 60 Sac(s)	25.0	0.110	0.550	0.350	J+2
A89500035	Placojoint® GDX 25kg 35sc	3496250007888	Palette de 35 Sac(s)	25.0	0.120	0.500	0.350	J+2
A89500035P4	Placojoint® GDX 25kg 35sc PAL 4E	3496250007888	Palette de 35 Sac(s)	25.0	0.120	0.500	0.350	J+2
A89500040	Placojoint® GDX 25kg 40sc	3496250007888	Palette de 40 Sac(s)	25.0	0.120	0.500	0.350	J+2

## Info-tri du produit