



Enduit à joint à prise lente

PLACOJOINT® PR 8 25KG

Enduit poudre à prise lente (8 heures) pour le jointoiment avec bande des plaques de plâtre permettant un redoublement des joints dans les 12 heures, indépendamment des conditions climatiques.



Bénéfices

Solution esthétique

- Enduit blanc : finition soignée

Productivité chantier

- Ponçage très facile

Productivité chantier

- Idéal pour les chantiers de taille importante

Productivité chantier

- Application manuelle ou mécanique (Bazooka™)

Description

Application

Jointoiment

Caractéristiques techniques

Taux de gâchage

Environ 13 litres d'eau pour un sac de 25kg

Réaction au feu

A2-s1,d0

Type de produit

Enduit poudre à prise

Numéro DoP	PEM021
Norme européenne	EN 13963:2005
Etiquette Sanitaire	A+

Outils d'application	Couteau, Platoir, Bazooka™
Consommation minimum	330 g/m ²
Précautions d'emploi	Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérulentes
Délai minimum avant finition	12 à 18 heures

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids (kg)	Hauteur (m)	Longueur(m)	Largeur (m)	Délai
A87250000	Placojoint® PR 8 25kg 56sc	3496250168503	Palette de 56 Sac(s)	25.0	0.120	0.500	0.350	J+2
A87250021	Placojoint® PR 8 25kg 21sc	3496250168503	Palette de 21 Sac(s)	25.0	0.120	0.500	0.400	J+2
A87250060	Placojoint® PR 8 25kg 60sc	3496250168503	Palette de 60 Sac(s)	25.0	0.120	0.500	0.350	J+2
A87250040	Placojoint® PR 8 25kg 40sc	3496250168503	Palette de 40 Sac(s)	25.0	0.120	0.500	0.400	J+2

Info-tri du produit