



Enduit à joint pour pièces humides

PLACOJOINT® PR HYDRO 10KG

Enduit poudre à prise rapide (1 heure) hydrofugé pour le jointoiment avec bande des plaques de plâtre en locaux humides, et permettant un redoublement des joints dans les 2 heures, indépendamment des conditions climatiques. Permet d'éviter la pose d'un SPEC (Système de Protection à l'Eau sous Carrelage) avant carrelage dans les locaux humides EB + privés (murs et plafonds).



Bénéfices

Productivité chantier

- Prise rapide 1h

Productivité chantier

- Redoublement dans la demi-journée

Productivité chantier

- Facile à poncer

Pièces humides

- Identifiable avec sa couleur verte

Description

Application Jointoiment

Caractéristiques techniques

Taux de gâchage 5 litres d'eau par sac de 10kg

Type de produit Enduit poudre à prise

Numéro DoP

PEM021

Norme européenne

EN 13963:2005

Etiquette Sanitaire

A+

Réaction au feu

A1

Outils d'application	Couteau, platoir
Consommation minimum	330 g/m ²
Précautions d'emploi	Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérulentes
Délai minimum avant finition	2 heures

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids (kg)	Hauteur (m)	Longueur(m)	Largeur (m)	Délai
A81360060	Placojoint® PR Hydro 10kg 60sc	3496250350595	Palette de 60 Sac(s)	10.0	0.100	0.300	0.250	J+6

Info-tri du produit