



Enduit à joint pour pièces humides

## PLACOJOINT® PR HYDRO 25KG

Enduit poudre à prise rapide (1 heure) hydrofugé pour le jointolement avec bande des plaques de plâtre en locaux humides, et permettant un redoublement des joints dans les 2 heures, indépendamment des conditions climatiques.



### Bénéfices

#### Productivité chantier

- Prise rapide 1h

#### Productivité chantier

- Redoublement dans la demi-journée

#### Productivité chantier

- Facile à poncer

#### Pièces humides

- Identifiable avec sa couleur verte

### Description

Application Jointolement

### Caractéristiques techniques

Taux de gâchage Environ 11 à 12 litres d'eau pour un sac de 25kg

Numéro DoP PEM021

Type de produit Enduit poudre à prise

Norme européenne EN 13963:2005

Étiquette Sanitaire

A+

Réaction au feu A1

Outils d'application	Couteau, platoir
Consommation minimum	330 g/m <sup>2</sup>
Précautions d'emploi	Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérolentes
Délai minimum avant finition	2 heures

## Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids (kg)	Hauteur (m)	Longueur(m)	Largeur (m)	Délai
A81350036	Placojoint® PR Hydro 25kg 36sc	3496250308015	Palette de 36 Sac(s)	25.0	0.120	0.500	0.350	J+6

## Info-tri du produit