



PLACOJOINT® PR2 25KG

Enduit poudre à prise rapide (2 heures) pour le jointoiment avec bande des plaques de plâtre permettant un redoublement des joints dans les 3 heures, indépendamment des conditions climatiques.



Bénéfices

Esthétique

- Faible retrait

Productivité chantier

- Ponçage facile

Productivité chantier

- Recouvrement du joint dans les 3 heures

Productivité chantier

- Utilisable en rebouchage (épaisseur < 2cm)

Productivité chantier

- Idéal pour la rénovation et les chantiers moyens

Description

Application

Jointoiment

Caractéristiques techniques

Taux de gâchage	Environ 11 à 12 litres d'eau pour un sac de 25kg	Outils d'application	Couteau, Platoir
Type de produit	Enduit poudre à prise	Consommation minimum	330 g/m ²
Réaction au feu	A1	Précautions d'emploi	Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvéru-lentes
Numéro DoP	PEM021	Délai minimum avant finition	3 heures
Norme européenne	EN 13963:2005		
Etiquette Sanitaire	A+		
Numéro QB	18-99-815-1		

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids (kg)	Hauteur (m)	Longueur(m)	Largeur (m)	Délai
A84250000	Placojoint* PR2 25kg 60sc	3496250007833	Palette de 60 Sac(s)	25.0	0.120	0.550	0.350	J+2
A84250035	Placojoint* PR2 25kg 35sc	3496250007833	Palette de 35 Sac(s)	25.0	0.120	0.500	0.350	J+2
A84250040	Placojoint* PR2 25kg 40s	3496250007833	Palette de 40 Sac(s)	25.0	0.120	0.500	0.350	J+2

Info-tri du produit