



Finition standard

PLACOJOINT® SN 25KG

Enduit poudre à séchage permettant le traitement manuel ou mécanique des joints avec bande papier. Le redoublement des joints se fait après durcissement complet de l'enduit et dépend essentiellement des conditions climatiques (12 à 48 heures).



Bénéfices

Productivité chantier

- Ponçage facile

Productivité chantier

- Application manuelle ou mécanique (Bazooka™)

Description

Application Jointoiment

Caractéristiques techniques

Taux de gâchage Environ 10 litres d'eau pour un sac de 25kg

Type de produit Enduit poudre à séchage

Réaction au feu A1

Numéro DoP PEM021

Norme européenne EN 13963:2005

Etiquette Sanitaire A+

Numéro ATEC/DTA 9/05-816

Outils d'application	Couteau, Platoir, Bazooka™
Consommation minimum	330 g/m ²
Précautions d'emploi	Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérulentes
Délai minimum avant finition	24 à 72 heures

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids (kg)	Hauteur (m)	Longueur(m)	Largeur (m)	Délai
A92700000	Placojoint® SN 25kg 60sc	3496250007901	Palette de 60 Sac(s)	25.0	0.120	0.550	0.350	J+6
A92700035	Placojoint® SN 25kg 35sc	3496250007901	Palette de 35 Sac(s)	25.0	0.120	0.500	0.350	J+6

Info-tri du produit