



Colle pour carreaux hydrofugés

## PLACOL HYDRO 25KG

Colle à carreaux de plâtre hydrofugés.

Consommation : 1,1 à 2,5 kg / m<sup>2</sup> (selon l'épaisseur des carreaux).

Conditionnement en sac de 25 kg.



### Bénéfices

#### Productivité chantier

- Temps de prise court (1h30)

#### Pièces humides

- Colle hydrofugée qui, alliée à des carreaux Caroplastre® Hydro, garantit une plus faible reprise en eau aussi bien au niveau des carreaux qu'au niveau des joints

#### Pièces humides

- Idéal pour les locaux humides

### Description

Type de colle	Poudre
Application	Cloison Doublage Autre Rebouchage

### Caractéristiques techniques

Type de produit	Colle à carreaux	Réaction au feu	A1
-----------------	------------------	-----------------	----

Numéro DoP	CC021
Etiquette Sanitaire	A+

Outils d'application	Couteau à enduire, lisseuse, spatule
Consommation minimum	1,1 kg / m <sup>2</sup> (pour carreaux de faible épaisseur)
Précautions d'emploi	Ne pas rebattre la pâte lorsqu'elle commence à durcir
Durée d'utilisation	1 h 30
Délai minimum avant finition	Après séchage complet

## Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids (kg)	Hauteur (m)	Longueur(m)	Largeur (m)	Délai
L30033A4120	Placol Hydro 25kg 56sc	3496252002270	PaLETTE de 56 Sac(s)	25.0	0.120	0.500	0.350	J+2
L30033A4122	Placol Hydro 25kg 21sc	3496252002270	PaLETTE de 21 Sac(s)	25.0	0.120	0.500	0.350	J+2

## Info-tri du produit