



Enduit prêt à l'emploi

PLACOMIX® 15KG

Enduit à séchage prêt à l'emploi permettant le traitement manuel ou mécanique des joints. Le redoublement des joints se fait après durcissement complet de l'enduit et dépend essentiellement des conditions climatiques (12 à 48 heures).



Bénéfices

Esthétique

- Excellent pouvoir couvrant

Productivité chantier

- Application manuelle ou mécanique (Bazooka™)

Description

Application Jointoiment

Caractéristiques techniques

Taux de gâchage	Prêt à l'emploi
Type de produit	Enduit à séchage prêt à l'emploi
Réaction au feu	A1

Numéro DoP	PEM021
Norme européenne	EN 13963:2005
Etiquette Sanitaire	A+
Numéro QB	18-99-814

Outils d'application	Couteau, platoir, Bazooka™
Consommation minimum	470 g/m ²
Précautions d'emploi	Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérielles
Délai minimum avant finition	24 à 72 heures

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids (kg)	Hauteur (m)	Longueur(m)	Délai
A83700044	Placomix® 15kg 44se	3496250294677	Palette de 44 Seau(s)	15.0	0.225	0.285	J+6

Info-tri du produit