



Enduit prêt à l'emploi

## PLACOMIX® 5KG

Enduit à séchage prêt à l'emploi permettant le traitement manuel ou mécanique des joints. Le redoublement des joints se fait après durcissement complet de l'enduit et dépend essentiellement des conditions climatiques (12 à 48 heures).



### Bénéfices

#### Esthétique

- Excellent pouvoir couvrant

#### Productivité chantier

- Application manuelle ou mécanique (Bazooka™)

### Description

Application Jointoiment

### Caractéristiques techniques

Taux de gâchage	Prêt à l'emploi
Type de produit	Enduit à séchage prêt à l'emploi
Réaction au feu	A1

Numéro DoP	PEM021
Norme européenne	EN 13963:2005
Etiquette Sanitaire	A+
Numéro QB	18-99-814

Outils d'application	Couteau, platoir, Bazooka™
Consommation minimum	470 g/m <sup>2</sup>
Précautions d'emploi	Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérulentes
Délai minimum avant finition	24 à 72 heures

## Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids (kg)	Hauteur (m)	Longueur(m)	Délai
A83590024	Placomix® 5kg 24se	3496250007802	Palette de 24 Seau(s)	5.0	0.145	0.195	J+6
A83590096	Placomix® 5kg 96se	3496250007802	Palette de 96 Seau(s)	5.0	0.145	0.195	J+6

## Info-tri du produit