



Adapté aux pièces humides

PLACOMIX® HYDRO

Enduit à séchage prêt à l'emploi hydrofugé permettant le traitement manuel ou mécanique des joints. Le redoublement des joints se fait après durcissement complet de l'enduit et dépend essentiellement des conditions climatiques (12 à 48 heures).



Bénéfices

Prêt à l'emploi

- Enduit prêt à l'emploi

Pièces humides

- 5 fois plus résistant à l'eau qu'une solution standard

Pièces humides

- Couleur verte facilement identifiable

Description

Application Jointoiment

Caractéristiques techniques

Taux de gâchage	Prêt à l'emploi
Type de produit	Enduit à séchage prêt à l'emploi
Réaction au feu	A2-s1,d0

Numéro DoP	PEM021
Norme européenne	EN 13963:2005
Etiquette Sanitaire	A+
Numéro ATEC/DTA	9/11-926
Numéro QB	18-11-785

Outils d'application	Couteau, platoir, Bazooka™
Consommation minimum	470 g/m ²
Précautions d'emploi	Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérulentes
Délai minimum avant finition	24 à 72 heures

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids (kg)	Hauteur (m)	Longueur(m)	Délai
A83580011	Placomix® Hydro 15kg 11se	3496250155428	Palette de 11 Seau(s)	15.0	0.230	0.290	J+2

Info-tri du produit