



Enduit prêt à l'emploi allégé

## PLACOMIX® LITE 17L

Enduit à séchage prêt à l'emploi semi-allégé permettant le traitement manuel ou mécanique des joints. Le redoublement des joints se fait après durcissement complet de l'enduit et dépend essentiellement des conditions climatiques (12 à 48 heures).



### Bénéfices

#### Productivité chantier

- Formule semi-allégée pour une meilleure travaillabilité

#### Solution esthétique

- Qualité de finition soignée

#### Productivité chantier

- Ponçage facile

#### Productivité chantier

- Application manuelle ou mécanique (Bazooka™)

### Description

Application Jointoiment

### Caractéristiques techniques

Taux de gâchage	Prêt à l'emploi	Réaction au feu	A1
Type de produit	Enduit à séchage prêt à l'emploi		

Numéro DoP	PEM021
Norme européenne	EN 13963:2005
Etiquette Sanitaire	A+
Numéro ATEC/DTA	9/13-971

Outils d'application	Couteau, platoir, Bazooka™, Airless®
Consommation minimum	430 g/m <sup>2</sup>
Précautions d'emploi	Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvéru-lentes
Délai minimum avant finition	24 à 72 heures

## Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids (kg)	Hauteur (m)	Longueur(m)	Largeur (m)	Délai
A86600008	Placomix® LITE 17L 8se	3496250112179	Palette de 8 Seau(s)	23.8	0.315	0.327	0.327	J+2

## Info-tri du produit