



Complément d'isolation thermique

PLACOMUR® 1.30 13+40

Complexe de doublage constitué d'un panneau isolant en polystyrène expansé (PSE), associé à une plaque de plâtre Placo®.



Bénéfices

Isolation thermique

- Premier niveau de confort thermique

Gain de place

- épaisseur totale 53mm

Description

Épaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Épaisseur réelle	53.5 mm
Nombre de parements	1
Épaisseur d'isolant	40 mm
Épaisseur totale	53.0 mm
Application	Doublage collé

Caractéristiques techniques

Type de plaque	A	Réaction au feu	B-s1,d0
Type d'isolation	Thermique	Résistance thermique	1.3 mK/W
Type de produit	Complexe de doublage	Conductivité thermique (l)	32 mW/m.K

Numéro DoP	D001
Norme européenne	EN 13950:2014
Etiquette Sanitaire	A+

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids (kg)	Hauteur bte (m)	Longueur bte (m)	Largeur bte (m)	Délai
D34492500	Placomur® 1.30 13+40 250	3496250171268	Pile de 22 Plaque(s)	28.59	0.053	2.500	1.200	J+6
D34492600	Placomur® 1.30 13+40 260	3496250155046	Pile de 22 Plaque(s)	29.734	0.053	2.600	1.200	J+6

Info-tri du produit

