



Complément d'isolation thermique

PLACOMUR® PV 1.30 10+40

Complexe de doublage constitué d'un panneau isolant en polystyrène expansé (PSE), associé à une plaque de plâtre Placo®. Parement muni d'un film pare-vapeur, à haute résistance à la diffusion de la vapeur d'eau.



Bénéfices

Isolation thermique

- Premier niveau de confort thermique

Gain de place

- épaisseur totale 50mm

Description

Épaisseur arrondie de la plaque	10 mm
Épaisseur réelle	50 mm
Nombre de parements	1
Épaisseur d'isolant	40 mm
Épaisseur totale	50.0 mm
Application	Doublage collé

Caractéristiques techniques

Pare vapeur	Oui	Réaction au feu	B-s1,d0
Type de plaque	A	Résistance thermique	1.3 mK/W
Type d'isolation	Thermique	Conductivité thermique (l)	32 mW/m.K
Type de pare-vapeur	Aluminium	Numéro DoP	D001
Type de produit	Complexe de doublage	Norme européenne	EN 13950:2014
		Etiquette Sanitaire	A+

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids (kg)	Hauteur bte (m)	Longueur bte (m)	Largeur bte (m)
D34412500	Placomur®E PV 1.30 10+40 250	3496250164840	Pile de 24 Plaque(s)	23.58	0.050	2.500	1.200

Info-tri du produit

