



Gain de temps à la pose

## PLACOPLATRE® BA 18S MARINE

Plaque de plâtre de type mono-parement de largeur 900 mm, haute dureté et haute résistance à l'humidité.



### Bénéfices

#### Productivité chantier

- Gain de temps à la pose grâce au système mono-parement en largeur 900

#### Haute résistance

- Plaque haute dureté (empreinte de billage inférieure ou égale à 15mm)

#### Pièces humides

- Haute résistance à l'humidité (niveau H1)

### Description

Poids au m <sup>2</sup>	17,5 kg/m <sup>2</sup>
Épaisseur arrondie de la plaque	18 mm
Épaisseur réelle	18 mm
Matière	Plâtre
Application	Cloison Doublage intérieur de mur Gaine technique

## Caractéristiques techniques

Pare vapeur	Non	Numéro DoP	PL001
Type de plaque	I-H1	Norme européenne	EN 520:2004+A1:2009
Type de produit	Plaque de plâtre hydrofugée	Etiquette Sanitaire	A+
Réaction au feu	A2-s1,d0	Numéro ATEC/DTA	9/14-981*V2
Résistance thermique	0,07 mK/W		

## Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Poids (kg)	Hauteur bte (m)	Longueur bte (m)	Largeur bte (m)	Délai
P62882500	Placoplatre® BA 18S Marine 90/250	3496250275065	40.275	0.018	2.500	0.900	J+2
P62882600	Placoplatre® BA 18S Marine 90/260	3496250266537	41.886	0.018	2.600	0.900	J+2
P62882800	Placoplatre® BA 18S Marine 90/280	3496250270268	45.108	0.018	2.800	0.900	J+2
P62883000	Placoplatre® BA 18S Marine 90/300	3496250257962	48.33	0.018	3.000	0.900	J+2

## Info-tri du produit

