



Gain de temps à la pose

PLACOPLATRE® BA 18S THD ACTIV'AIR®

Plaque de plâtre de type mono-parement de largeur 900 mm, très haute dureté et haute résistance aux chocs. Elle bénéficie de la technologie innovante Activ'Air® qui améliore durablement la qualité de l'air intérieur.



Bénéfices

Productivité chantier

- Gain de temps à la pose grâce au système mono-parement en largeur 900

Haute résistance

- Plaque très Haute dureté (empreinte de billage inférieure ou égale à 13mm)

Qualité de l'air

- Activ'Air® peut réduire jusqu'à 80% la concentration de formaldéhyde dans l'air ambiant (pour un rapport surface Activ'Air® / volume égal à 1,3)

Description

Poids au m ²	17,5 kg/m ²
Epaisseur arrondie de la plaque	18 mm
Epaisseur réelle	18 mm
Matière	Plâtre
Application	Cloison Doublage intérieur de mur Gaine technique

Caractéristiques techniques

Pare vapeur	Non	Numéro DoP	PL001
Type de plaque	I	Norme européenne	EN 520:2004+A1:2009
Type de produit	Plaque de plâtre Haute Dureté	Etiquette Sanitaire	A+
Réaction au feu	A2-s1,d0	Numéro ATEC/DTA	9/14-981*V2
Résistance thermique	0,05 mK/W		

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Poids (kg)	Hauteur bte (m)	Longueur bte (m)	Largeur bte (m)
P62832600	Placoplatre BA18S THD Activ'Air 260	3496250293205	40.95	0.018	2.600	0.900
P62833000	Placoplatre BA18S THD Activ'Air 300	3496250293182	47.25	0.018	3.000	0.900

Info-tri du produit

