



Enduit à joint pour Aquaroc®

PROMIX AQUAROC® FINISH

ProMix Aquaroc® Finish est un enduit allégé prêt à l'emploi de très haute qualité. Il est destiné au lissage des parois intérieures en plaques ciment Aquaroc® dans les locaux humides ou très humides, en préparation de la surface



Bénéfices

Pièces humides

- Adapté aux locaux très humides (locaux EC)

Productivité chantier

- Enduit souple, facile à appliquer

Multifonction

- Un produit unique pour 2 utilisations : le ratissage et le jointoiment

Solution esthétique

- Haute qualité de finition

Description

Application

Jointoiment

Caractéristiques techniques

Taux de gâchage

Prêt à l'emploi

Réaction au feu

E

Type de produit

Enduit à séchage prêt à l'emploi

Numéro DoP	PEM022
Etiquette Sanitaire	C

Outils d'application	Couteau à enduire
Consommation minimum	300 g/m ²
Précautions d'emploi	Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérulentes
Délai minimum avant finition	12 heures

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids (kg)	Hauteur (m)	Longueur(m)	Délai
H81280000	ProMix Aquaroc® Finish 12L 33se	7391578131740	Palette de 33 Seau(s)	12.0	0.260	0.295	J+6

Info-tri du produit