



Design élégant et contemporain

## RIGITONE® ACTIV'AIR® 6/18 BT

Plaque de plâtre à perforations rondes et régulières et à bord droit, tissu noir.



### Bénéfices

#### Esthétique

- Plaque décorative et acoustique

#### Finition soignée

- Qualité de finition des joints

### Description

Poids au m <sup>2</sup>	10.0 kg/m <sup>2</sup>
Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Epaisseur réelle	12.5 mm
Matière	Plâtre
Application	Plafond
Voile acoustique	Noir

### Caractéristiques techniques

Type de produit      Plaques de plâtre décoratives

Réaction au feu	A2-s1,d0
Coefficient d'absorption acoustique $\alpha_w$	0,50 (LM) ( avec Plénum 200 mm et 60 mm Laine minérale - Estimation ) 0,45 (LM) ( avec Plénum 200 mm et Sans Laine minérale - Estimation )
Ratio de perforation	8,7

Numéro DoP	Rigiton_AIR_LE_0516
Norme européenne	EN 14190:2014
Etiquette Sanitaire	A+

## Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids (kg)	Hauteur (m)	Longueur(m)	Largeur (m)
H65321998	Rigitone® 6/18 BT 12,5 118,8/199,8	3496250255838	Palette de 20 Plaque(s)	23.736	0.013	1.998	1.188

## Info-tri du produit

