



RIGITONE® EDGE ACTIV'AIR® 8-15-20 SUPER

- La plaque Rigitone® Edge est une plaque à perforations rondes et aléatoires à base de plâtre destinée aux plafonds décoratifs et acoustiques.
- Son bord feuilluré (déjà poncé et primairisé), permet de faciliter la pose de la plaque.
- La technologie Activ'Air® intégrée directement dans la plaque, améliore durablement la qualité de l'air intérieur et permet notamment la neutralisation des formaldéhydes présents dans l'air ambiant.



Bénéfices

Gain de temps

- Plaque très facile à installer grâce à son bord feuilluré (jusqu'à 10 % vs le bord droit)

Esthétique

- Effet monolithique du plafond sans joints apparents

Economique

- Système de bord fermé qui permet d'utiliser 20 à 30 % d'enduit en moins vs le bord droit

Qualité de l'air

- Technologie Activ'Air® intégrée à la plaque qui élimine jusqu'à 70 % de formaldéhydes présents dans l'air ambiant

Description

Poids au m ²	10.0 kg/m ²
Épaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Épaisseur réelle	12.5 mm
Matière	Plâtre
Application	Plafond

Caractéristiques techniques

Type de produit	Plaques de plâtre décoratives	Numéro DoP	PLF001
Réaction au feu	A2-s1,d0	Norme européenne	EN 14190:2014
Coefficient d'absorption acoustique α_w	0,50 (L) (avec Plénum 200 mm et 60 mm Laine minérale - AC 10-26029022 - E1) 0,50 (LM) (avec Plénum 200 mm et Sans Laine minérale - AC 10-26029022 - E2)	Etiquette Sanitaire	A+
Forme de la perforation	Autres		
Ratio de perforation	10		

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids (kg)	Hauteur (m)	Longueur(m)	Largeur (m)
H66141961	Rigitone®Edge 8-15-20Sup BT 120/196,1	3496250449527	Palette de 20 Plaque(s)	23.53	0.013	1.961	1.200
H66211961	Rigitone®Edge 8-15-20Sup WT 120/196,1	3496250451513	Palette de 20 Plaque(s)	23.52	0.013	1.962	1.205
H67591961	Rigitone®Edge 8-15-20Sup OT 120/196,1	3496250451698	Palette de 20 Plaque(s)	23.52	0.013	1.962	1.205

Info-tri du produit

