



## RIGITONE® EDGE ACTIV'AIR® 12-20/66

- La plaque Rigitone® Edge est une plaque à perforations rondes et alternées à base de plâtre destinée aux plafonds décoratifs et acoustiques.
- Son bord feuilluré (déjà poncé et primairisé), permet de faciliter la pose de la plaque.
- La technologie Activ'Air® intégrée directement dans la plaque, améliore durablement la qualité de l'air intérieur et permet notamment la neutralisation des formaldéhydes présents dans l'air ambiant.



### Bénéfices

#### Gain de temps

- Plaque très facile à installer grâce à son bord feuilluré (jusqu'à 10 % vs le bord droit)

#### Esthétique

- Effet monolithique du plafond sans joints apparents

#### Economique

- Système de bord fermé qui permet d'utiliser 20 à 30 % d'enduit en moins vs le bord droit

#### Qualité de l'air

- Technologie Activ'Air® intégrée à la plaque qui élimine jusqu'à 70 % de formaldéhydes présents dans l'air ambiant

### Description

Poids au m <sup>2</sup>	10.0 kg/m <sup>2</sup>
Épaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Épaisseur réelle	12.5 mm
Matière	Plâtre
Application	Plafond

## Caractéristiques techniques

Type de produit	Plaques de plâtre décoratives	Numéro DoP	PLF001
Réaction au feu	A2-s1,d0	Norme européenne	EN 14190:2014
Coefficient d'absorption acoustique $\alpha_w$	0,75 (L) ( avec Plénum 200 mm et 60 mm Laine minérale - AC 11-26031077/1) 0,65 (L) ( avec Plénum 200 mm et Sans Laine minérale - AC 11-26031077/1)	Etiquette Sanitaire	A+
Forme de la perforation	Rondes alternées		
Ratio de perforation	19,6		

## Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids (kg)	Hauteur (m)	Longueur(m)	Largeur (m)
H67601980	Rigitone® Edge 12-20/66 OT 118,8/198	3496250451810	Palette de 20 Plaque(s)	23.736	0.013	1.980	1.188
H67611980	Rigitone® Edge 12-20/66 BT 118,8/198	3496250451490	Palette de 20 Plaque(s)	23.736	0.013	1.980	1.188
H67621980	Rigitone® Edge 12-20/66 WT 118,8/198	3496250451919	Pallet de 20 Board(s)	23.736	0.013	1.980	1.188

## Info-tri du produit

