



SERPO AM5 PLACO® - SEAU 5KG

Enduit multifonction allégé 5 EN 1 : rebouchage, garnissage, lissage, finition, collage des bandes. La référence du confort de pose.



Bénéfices

APPLICATION

- Très bonne glisse
- Pas d'effort à l'application
- Léger sur la lame

Description

Caractéristiques techniques

Réaction au feu	A2-s1,d0	Outils d'application	Lame à enduire, couteau de peintre, machine à projection AIRLESS, buse 5.33-5.35 (débit min 5L/mn)
Numéro DoP	PEM024	Consommation minimum	Jointement : 0,25 kg/m ² . Lissage : 1,0 à 1,7 kg/m ² suivant épaisseur
Norme européenne	EN 13963:2005	Précautions d'emploi	Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérulentes
		Délai minimum avant finition	24 à 72h

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids (kg)	Hauteur (m)	Longueur(m)	Délai
N422S0500	Serpo AM5 Placo® seau 5kg pal 100 seaux	3496250457980	Palette de 100 Seau(s)	5.0	0.156	0.227	J+4
N422S0520	Serpo AM5 Placo® seau 5kg pal 20 seaux	3496250457980	Palette de 20 Seau(s)	5.0	0.156	0.227	J+2

Info-tri du produit
