



SERPO RENOV MURS PLACO® - SAC 15KG

Enduit de rénovation résiné et fibré multifonction : rebouchage, dégrossissage, collage et lissage

Bénéfices

- Rebouchage jusqu'à 10 cm
- Lissage, bonne qualité de finition
- Permet de coller les bandes à joint

Description

Caractéristiques techniques

Taux de gâchage	Rebouchage : 0,4 L d'eau pour 1 Kg de poudre, lissage : 0,7 L d'eau pour 1 Kg de poudre, jointoiment : 0,7 L d'eau pour 1 Kg de poudre	Outils d'application	Lame à enduire, couteau de peintre
Réaction au feu	A2-s1,d0	Consommation minimum	1 Kg pour reboucher un volume de 1,1 L
Numéro DoP	PEM024	Précautions d'emploi	Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérisées
Norme européenne	EN 13963:2005	Délai minimum avant finition	12 à 24h
Etiquette Sanitaire	A+		

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids (kg)	Hauteur (m)	Largeur (m)	Délai
N245C1500	Serpo Renov Murs Placo® Sac15kg pal64sac	3518951948380	Palette de 64 Sac(s)	15.0	0.440	0.400	J+4

Info-tri du produit
