



SERPO RENOV MURS PLACO® - SAC 5KG

Enduit de rénovation résiné et fibré multifonction : rebouchage, dégrossissage, collage et lissage

Bénéfices

APPLICATION

- Rebouchage jusqu'à 10 cm
- Permet de coller les bandes à joint

FINITION

- Lissage, bonne qualité de finition

Description

Caractéristiques techniques

Taux de gâchage	Rebouchage : 0,4 L d'eau pour 1 Kg de poudre, lissage : 0,7 L d'eau pour 1 Kg de poudre, jointoiment : 0,7 L d'eau pour 1 Kg de poudre	Outils d'application	Lame à enduire, couteau de peintre
Réaction au feu	A2-s1,d0	Consommation minimum	1 Kg pour reboucher un volume de 1,1 L
Numéro DoP	PEM024	Précautions d'emploi	Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérielles
Norme européenne	EN 13963:2005	Délai minimum avant finition	12 à 24h

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids (kg)	Hauteur (m)	Longueur(m)	Largeur (m)	Délai
N245C0500	RENOV MUR - Sac 5 kg	3518951948397	Palette de 96 Sac(s)	5.0	0.225	0.270	0.100	J+4

Info-tri du produit