



SERPO AM5 PLACO® - SEAU 20KG

Enduit multifonction allégé 5 EN 1 : rebouchage, garnissage, lissage, finition, collage des bandes. La référence du confort de pose.



Bénéfices

APPLICATION

- Très bonne glisse
- Pas d'effort à l'application
- Léger sur la lame

SUPPORTS

- Béton banché
- Plaque de plâtre
- Enduit de ciment, carreaux de plâtre, plâtre
- Anciennes peintures avec application d'une sous-couche ou impression micro-poreuse
- Autres supports, nous consulter

Avant toute application, s'assurer que les fonds sont sains, secs, solides et propres, conformément au DTU 59.1 et 59.4 actuellement en vigueur.

Description

Caractéristiques techniques

Type de produit

Enduit prêt à l'emploi

Réaction au feu

A2-s1,d0

| | |
|------------------|---------------|
| Numéro DoP | PEM024 |
| Norme européenne | EN 13963:2005 |

| | |
|------------------------------|--|
| Outils d'application | Lame à enduire, couteau de peintre, machine à projection AIRLESS, buse 5.33-5.35 (débit min 5L/mn) |
| Consommation minimum | Jointement : 0,25 kg/m ² . Lisage : 1,0 à 1,7 kg/m ² suivant épaisseur |
| Précautions d'emploi | Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérulentes |
| Délai minimum avant finition | 24 à 72h |

Données environnementales

Références & Conditionnements

| Code article | Nom article | EAN de l'unité de base | Conditionnement | Poids (kg) | Hauteur (m) | Longueur(m) | Largeur (m) | Délai |
|--------------|---|------------------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| N422S2000 | Serpo AM5 Placo® seau 20kg pal 33 seaux | 3518951948366 | Palette de 33 Seau(s) | 20.0 | 0.160 | 0.165 | 0.185 | J+2 |
| N422S2011 | Serpo AM5 Placo® seau 20kg pal 11 seaux | 3496250458000 | Palette de 11 Seau(s) | 20.0 | 0.160 | 0.165 | 0.185 | J+2 |
| N422S2002 | Serpo AM5 Placo® seau 20kg | 3518951948366 | de 0 Seau(s) | 20.0 | 0.160 | 0.165 | 0.185 | J+2 |

Info-tri du produit