

Haute résistance à l'humidité

## VIS AQUAROC® HB 41

vis spéciale pour le vissage des plaques Aquaroc®



### Bénéfices

#### Gain de temps

- Vis spécialement adaptée pour fixer des plaques Aquaroc®

### Description

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Longueur (mm)                  | 41.0 mm   |
| Application                    | Cloison<br>Plafond<br>Doublage<br>Gaine technique                             |
| Type de vis                    | Vis autoperceuse à double filetage à pointe clou ( Spéciale plaques Aquaroc®) |
| Diamètre de la tête de vis     | 3.8 mm  |
| A utiliser pour les épaisseurs | Inférieures à 0,8 mm  |

### Caractéristiques techniques

|                 |     |                 |    |
|-----------------|-----|-----------------|----|
| Type de produit | Vis | Réaction au feu | A1 |
|-----------------|-----|-----------------|----|

Numéro DoP

AC003

Norme européenne

EN 14566:2008+A1:2009

## Références & Conditionnements

| Code article | Nom article                    | EAN de l'unité de base | Conditionnement          | Poids (kg) | Hauteur (m) | Longueur(m) | Largeur (m) | Délai |
|--------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| H68410500    | Vis Aquaroc® HB 41<br>Bte 500P | 3496250208353          | Palette de 448<br>BOX(s) | 1.0        | 0.100       | 0.100       | 0.100       | J+2   |

## Info-tri du produit

