



Pénétration rapide des vis

VIS TTPC 140

Vis autoperceuse à tête trompette et pointe clou pour fixation de plaques de plâtre Placo® sur ossature Placostil® ou sur ossature bois



Bénéfices

Gain de temps

- Compatibilité avec un parement d'une ou plusieurs plaques de plâtre Placo® d'épaisseur totale 130 mm sur profilé métallique et d'épaisseur totale 120 mm sur profilé bois

Système grande hauteur

- Vis tête trompette et pointe clou adaptée à l'ossature High-stil®

Productivité chantier

- Pénétration rapide dans les plaques et les profilés Placo®

Description

Longueur (mm)	140.0 mm
Application	Cloison Plafond Doublage Gaine technique
Type de vis	Vis autoperceuse tête trompette large à pointe clou
Diamètre de la tête de vis	8.0 mm
A utiliser pour les épaisseurs	Inférieures à 0,8 mm

Caractéristiques techniques

Type de produit	Vis	Numéro DoP	AC003
Réaction au feu	A1	Norme européenne	EN 14566:2008+A1:2009

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids (kg)	Hauteur (m)	Longueur(m)	Largeur (m)	Délai
E61700300	Vis TTPC 140/ bte300P	3496250215085	Palette de 160 BOX(s)	3.774	0.150	0.200	0.100	J+4

Info-tri du produit

