

Plafonds

Plafond longue portée Stil Prim® 100 et PRF Stil® F 530 sous plancher bois - 2x Lisaflam® BA 15 - REI90 - portée max 3,00m

Plafond longue portée Stil Prim® 100 et PRF Stil® F 530 sous plancher bois

2x Lisaflam® BA 15 - REI90 - portée max 3,00m

Le système Plafond Feu Pose Rapide permet la réalisation de plafonds feu REI 30 à REI 120 sous tous types de plancher. Il est compatible avec les ossatures primaires Stil Prim® Tech et Stil Prim® (pas 60 cm).

Bénéfices



L'ossature

Stil Prim® 100 et PRF Stil® F 530



Domaine d'utilisation

Le système Placostil® Prim est adapté à tous types de chantiers : non résidentiels (problématique de grande portée en neuf et en rénovation) et résidentiels.

Description

Les plafonds seront réalisés avec le système PRF Stil® F 530 sur ossature primaire Stil Prim® 100 de Placoplatre® et constitués de la façon suivante :

- Ossature :

• primaire :

o rails périphériques R Stil® Prim fixés mécaniquement dans les murs adjacents tous les 0,60 m,

o profilés Stil Prim® 100 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 75/100e, implantés à 1,20 m

maximum d'entraxe, fixées au support par l'intermédiaire de suspentes ¼ de tour Stil Prim®

disposées tous les 3,00 m maximum

• secondaire :

o cornières Stil® CR2 ou rails Stil® F 530 fixés mécaniquement dans les murs adjacents tous les 0,60 m,

o Fourrures PRF Stil® F 530 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, clipsées tous les 0,60 m sur les encoches des profilés Stil Prim® 100

o Entretoises PRF Stil® F 530 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, clipsées dans les encoches des fourrures PRF Stil® F 530

- Isolant : avec ou sans laine de verre IBR de la société ISOVER

- Parement : deux plaques Lisaflam® BA 15 fixées sur les cornières, fourrures et entretoises PRF Stil® F 530 à l'aide de vis TTPC 25 au pas de 300 mm (première peau) et TTPC 45 au pas de 150 mm (seconde peau).

Les joints seront traités avec l'un des systèmes enduit + bande de la société Placoplatre®.

La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41, au procès-verbal RS16-040 et aux recommandations de la société Placoplatre®.

Caractéristiques

Dimensions

Épaisseur d'isolant (mm) **100 mm**

Nombre de plaques par
parement **2**

Général

Le support plancher **Plancher bois**

Nom du parement **Lisaflam® BA 15**

Type d'isolant **Laine minérale**

Ossature

Poids maxi isolant (kg/m²)

6 kg/m²

Ossature primaire

Stil Prim® 100

Performances

La protection incendie

REI90

La réaction au feu du
parement plaque

A1

Classement des locaux
humides

EA, EB

Portée (m)

3 m

Références

n° Avis technique ou DTU

DTU 25.41

n° PV incendie

RS16-040