

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

1. Type de produit

Panneaux en laine de bois liée au ciment, associé à de la laine de roche, pour plafonds et revêtement de mur

2. Désignation des produits de construction concernés

Panneaux et dalles Silvatone® Extreme d'une fibre de 1mm en bois naturel et peints
Epaisseurs du panneau : 50, 75, 100, 125 ou 150mm
Dimensions (mm) : 600 x 1200 - 600 x 2000
Identification du produit sur l'étiquette, date de production : JJ-MM-AA
Réaction au feu B-s1, d0

3. Usage prévu

Plafonds intérieurs et revêtements de mur utilisés soit pour installation directe (NF EN 13168) soit pour plafonds suspendus (EN 13964)

4. Fabricant

Placoplatre
34 Avenue Franklin Roosevelt
92150 Suresnes
France

5. Mandataire

Non concerné

6. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances

AVCP Système 1

7. Organisme notifié

Bureau Veritas Certification Denmark A/S
Notification No. 0615

A effectué
La certification du produit

Et émis
EC – Certificats de constance des performances
0615 – CPD – 222958G
0615 – CPD – 80474G

.../...

8. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances Silvatone® Duo	Systèmes d'évaluation et de vérification de constance des performances appliqués
Standard	WW-EN 13168	NF EN 13168:2008
Conductivité thermique – laine de bois	0.076 W/mK	
Longueur	L4	
Largeur	W2	
Epaisseur	T2	
Equerrage	S2	
Planéité	P2	
Résistance en compression	CS(10)300	
Densité	NPD	
Compatibilité avec d'autres matériaux	CI3	
Réaction au feu	B-s1,d0	

Caractéristiques essentielles	Performances Silvatone® Duo	Systèmes d'évaluation et de vérification de constance des performances appliqués
Standard	WW-EN 13964	NF EN 13964:2006
Conductivité thermique – laine de bois	0.076 W/mK	
Réaction au feu	B-s1,d0	
Rejet d'amiante	Non concerné	
Emission de formaldéhyde	E1	
Résistance à la flexion	Classe 3/A Pas de charge	
Absorption acoustique	NPD	
Durabilité	Classe C	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique

Les performances du produit identifié / des produits identifiés ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au Règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Un contrôle de production en usine conformément à la norme EN ISO 9001:2008 adapté à la norme EN 14190:2014 est établi pour assurer que les produits sont conformes aux caractéristiques de performances établies.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Hervé de Maistre, Directeur Placoplatre France

Fait à Paris, le 01 Février 2018

Signature



Placoplatre